



Autosyncron -2

Ausführung	Artikel-Nr.		
------------	-------------	--	--

Kunststoffteile schwarz

Polyamidfußkreuz schwarz, ohne Armlehne	AU2000
Polyamidfußkreuz schwarz, mit Armlehne	AU200A
Aluminium-Fußkreuz poliert, ohne Armlehne	AU2090
Aluminium-Fußkreuz poliert, mit Armlehne	AU209A

Kunststoffteile weiß

Polyamidfußkreuz schwarz, ohne Armlehne	AU2300
Polyamidfußkreuz schwarz, mit Armlehne	AU230A
Aluminium-Fußkreuz poliert, mit Armlehne	AU239A

OPTIONEN Hartbodenrollen klein, Art.-Nr.: 6991 (Aluminium FK), 6990-3 (Polyamid FK) / Fußgleiter, Art.-Nr.: 6988

Stoffe

BI0, BI3, BI4, BI5, BI6 (100% Polyester)
Rückenlehnenrückseite Netzbezug schwarz G90 (100 % Polyester)

Maße

Sitzhöhe:	42-55 cm
Sitzbreite:	47 cm
Sitztiefe:	43 cm
Lehnenhöhe:	56 cm
Gesamthöhe:	100-112 cm

Technische Daten

Gewicht:	ab 12 kg
VPE:	1/Karton
Paletteneinheit:	12/Palette



Drehstuhl mit neuer Technik und eleganter NetZRückenlehne

-  Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- FEATURE**  Elegante Kunststoff-Komponenten wahlweise in schwarz oder weiss (weiss gegen Aufpreis)
-  Gepolsterte 3D-Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzpolsterkombination in Rillenoptik in stabilem Kunststoffrahmen, rückseitig höhenverstellbare Lendenwirbelstütze aus Kunststoff
-  Moderne Auto- Synchron Mechanik, zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, automatische körpergewichtabhängige Federkrafteinstellung, in vorderster Position arretierbar
-  Ergonomisch geformter Muldensitz
-  Formschönes und stabiles Polyamidfußkreuz schwarz bzw. Aluminiumfußkreuz poliert mit verchromter Gasfeder gegen Aufpreis, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
-  Optional mit höhenverstellbaren Armlehnen gegen Aufpreis




 Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Max. Nutzergröße 1,92 m | Max. Nutzergewicht 110 kg | Max. Nutzungsdauer / Tag 8 Std.