



Light Star 30 X

Ausführung	Artikel-Nr.		
Polyamid-Fußkreuz schwarz mit Armlehne „G3“, höhenverstellbar, mit Sitztiefenverstellung	LS30WG		
Aluminium-Fußkreuz poliert mit Armlehne „G3“, höhenverstellbar, mit Sitztiefenverstellung	LS39WG		

OPTIONEN Hartbodenrollen GAP Art.-Nr. 6990-3 / Fußgleiter Art.-Nr. 6988

Stoffe

G03, G04, G05, G08, G20, G21, G22, G23, G26, G27, G28
(100% Polypropylen)

Gegen Aufpreis:

T20, T21, T22, T23, T26, T27, T31, T33, T34, T35, T38 (100% Trevira CS)

Maße

Sitzhöhe: 41-53 cm
Sitzbreite: 48 cm
Sitztiefe: 48-55 cm
Lehnenhöhe: 58 cm
Gesamthöhe: 122-142 cm

Technische Daten

Gewicht: ab 25 kg
VPE: 1/Karton
Paletteneinheit: 10/Palette



Klassischer Komfort- und Funktionsdrehstuhl




Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift




Ergonomische Rückenlehne, „high back“, über Raster-Mechanik höhenverstellbar, mit integrierter Lendenwirbelstütze



Bequemer Flachsitz mit Knierolle und integrierter Sitztiefenverstellung zur optimalen Anpassung auf die Körpergröße




Punktsynchron-Mechanik zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar



Polyamid-Fußkreuz schwarz bzw. gegen Aufpreis Aluminium-Fußkreuz poliert, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden



Inkl. Multifunktionsarmlehne „G3“, höhen- und über Handrad-schnellverschluss breitenverstellbar, mit tiefenverstellbaren Softpad-Armauflagen



Inkl. Höhenverstellbarer und neigbarer Kopfstütze



Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Max. Nutzergroße 1,92 m | Max. Nutzergewicht 110 kg | Max. Nutzungsdauer / Tag 8 Std.