



# Open Chair 100

## Ausführung

**Gestell verchromt**  
mit Armlehne

## Artikel-Nr.

OC590

**OPTIONEN** Quick-Klick-Fußgleiter mit Filzeinsatz, Art.-Nr.: 6985

### Stoffe

T-Stoffe: 100% Trevira CS  
T28, T31, T33, T34, T35, T38 > RL in Netz, farblich passend  
T20, T21, T22, T23, T25, T26, T27 > RL in Netz schwarz  
Softex-Stoffe: Grundgewebe : 65 % Polyester, 30 % Baumwolle, 5%  
Viskose, Nuttschicht : 100% PU  
S01, S03, S04, S05, S07, S08, S14, S18 > RL in Netz, farblich passend  
S10, S11, S12, S13, S16 > RL in Netz schwarz  
Leder: A80 schwarz Rückenlehne in Netz schwarz

### Maße

Sitzhöhe: 46 cm  
Sitzbreite: 47 cm  
Sitztiefe: 50 cm  
Lehnenhöhe: 52 cm  
Gesamthöhe: 98 cm

### Technische Daten


Gewicht: ab 12 kg  
VPE: 2/Karton  
Paletteneinheit: 6/Palette



## Besucherstuhl mit Freischwinger-Gestell



Besucherstuhl mit Freischwinger-Gestell in Stahl, Rundrohr verchromt



Ergonomische Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug



Bequemer, ergonomisch ausgeformter Muldensitz



Stapelbar (4-6 Stühle pro Stapel)



Inkl. Armlehnen mit Polyamid-Armauflagen schwarz



Inkl. Quick-Klick-Fußgleiter mit Kunststoffeinsatz

KLICK



Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Max. Nutzergröße 1,92 m | Max. Nutzergewicht 110 kg | Max. Nutzungsdauer / Tag 8 Std.



# Open Chair 110

**Ausführung**

**Artikel-Nr.**

**Gestell verchromt**  
mit Armlehne

OC690

**OPTIONEN** Quick-Klick-Fußgleiter, Art.-Nr.: 6985

## Stoffe

S01, S03, S04, S05, S07, S08, S10, S11, S12, S13, S14, S16, S18  
Softex-Stoffe: Grundgewebe : 65 % Polyester, 30 % Baumwolle, 5% Viskose, Nutzschiene : 100% PU  
T20, T21, T22, T23, T25, T26, T27, T28, T31, T33, T34, T35, T38  
(100% Trevira)  
A80 echt Leder

## Maße

Sitzhöhe: 46 cm  
Sitzbreite: 47 cm  
Sitztiefe: 50 cm  
Lehnenhöhe: 52 cm  
Gesamthöhe: 98 cm

## Technische Daten

Gewicht : ab 13 kg  
VPE : 2/Karton  
Paletteneinheit : 6/Palette



## Besucherstuhl mit Freischwinger-Gestell



Besucherstuhl mit Freischwinger-Gestell in Stahl, Rundrohr verchromt



Ergonomische Rückenlehne, gepolstert, Lehnenrückseite mit Kunststoffabdeckung schwarz



Bequemer, ergonomisch ausgeformter Muldensitz



Stapelbar (4-6 Stühle pro Stapel)



Inkl. Armlehnen mit Polyamid-Armauflagen schwarz



Inkl. Quick-Klick-Fußgleiter mit Kunststoffeinsatz



Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Max. Nutzergroße 1,92 m | Max. Nutzergewicht 110 kg | Max. Nutzungsdauer / Tag 8 Std.