



Tec 50

Ausführung	Artikel-Nr.		
Polyamid-Fußkreuz schwarz mit Standard-Gasfeder und Doppelrollen	72250		
Aluminium-Fußkreuz poliert mit Standard-Gasfeder und Doppelrollen	72259		
Counterversion: mittelhohe Gasfeder	7225.Q		
Mittelhohe Gasfeder inkl. Fußring	7225.M		
hohe Gasfeder (Inkl. Fußring und Fußgleiter)	7225.T		

OPTIONEN Hartbodenrollen klein, Art.-Nr.: 6991 / Fußgleiter, Art.-Nr.: 6988

Stoffe

G03, G04, G05, G08, G20, G21, G22, G23, G26, G27, G28
(100% Polypropylen)
D10, D16 (Kunstleder)

Maße

Sitzhöhe: 44-57 cm
Sitzhöhe mittelhoch: 50-69 cm
Sitzhöhe hoch: 59-84 cm
Sitzbreite: 46 cm
Sitztiefe: 43 cm
Lehnenhöhe: 45 cm

Technische Daten

Gewicht: ab 13 kg
VPE: 1/Karton
Paletteneinheit: 12/Palette



Bequemer Arbeitsdrehstuhl




Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift



Rückenlehne mit ergonomischer Ausformung im Lendenwirbelbereich, in Höhe und Neigung verstellbar



Spezial-Muldensitz



Formschönes und stabiles Polyamid-Fußkreuz in schwarz bzw. gegen Aufpreis Aluminium-Fußkreuz poliert, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden



Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenneigung



Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Max. Nutzergröße 1,92 m | Max. Nutzergewicht 110 kg | Max. Nutzungsdauer / Tag 8 Std.